



Einladehöhe beladen	1.025 mm
Laderaum innen	5.200 x 2.460 x 2.100 mm
Euro-Stellplätze (mit Mittelgang)	12 (8) Paletten
Heckportal innen	2.460 x 2.100 mm

DGKA 10/60

Zul. Gesamtgewicht	11.000 kg
Zul. Achslast	11.000 kg
Nutzlast Grundausstattung	7.400 kg
Abmessungen über alles	8.400 x 2.600 x 3.225 mm
Einladehöhe beladen	1.025 mm
Laderaum innen	6.000 x 2.460 x 2.100 mm
Euro-Stellplätze (mit Mittelgang)	15 (10) Paletten
Heckportal innen	2.460 x 2.100 mm

Wandstärken Aufbau

Wandstärke Boden/Vorderwand	100 mm
Wandstärke Seitenwände/Türen/Dach	60 mm

Kühlmaschine

Ausführung	400 V 16 A 50 Hz
Temperaturbereich einstellbar bis	+2°C
Kälteleistung bei +30°C	4.050 W
Betriebstemperatur max.	+40°C

Serienausstattung

Fahrgestell (feuerverzinkt) gewichtsoptimiert in Stahlbauweise, Drehgestell mit wartungsarmen Kugellenkkranz, typgeprüfte V-Zuggabel mit DIN-Zugöse, Achsen mit Trommelbremsen, Luftfederung mit Heben und Senken, Druckluftbremsanlage mit EBS, RSS und EB+, Bereifung 4-fach, 235/75 R 17.5, EG-Unterfahrschutz hinten und seitlicher Anfahrschutz, Kotschürzen vorne und Kotflügel hinten, EU-Beleuchtung 24 V, Mehrkammerleuchten im Unterfahrschutz, Positions- und Umrissleuchten, Isolier-Kofferaufbau in P-Lite Paneeltechnik (fugenlose und glatte Bauweise) mit verstärkten Deckschichten, Kunststoffboden mit rutschhemmender Oberfläche, Aluminium-Fassrammleisten umlaufend, Edelstahl-Heckrahmen (verstärkt), Doppelflügel-Hecktüren über gesamte Breite, P-Flex Türdichtsystem, ein innenliegender Drehstangenverschluss (Türen glatt für Beschriftung) pro Türflügel, Notlöseeinrichtung in Hecktür rechts, Kühlmaschine mit Hochleistungsverdampfer und elektrischer Abtaung an Vorderwand, Fahrgestell feuerverzinkt (unlackiert), Räder Standard Silber, Aufbau in Weiß, ähnlich RAL 9016 eingefärbt, Heckrahmen und Beschläge unlackiert, ...

Sonderausstattungen (Auszug)

Ersatzrad, Zuggabel längenverstellbar, Beleuchtungsanlage in LED, Lackierung Aufbau im RAL-Farbtone, Beschriftung, Aluminium-Bodenwanne verschweißt, Bierleitungsdurchführungen, Einstiegleitern/-treppen, Seitentüren, Seitenwand rechts komplett zu öffnen, Drei-

