

- / Baureihe ECO
- / Tandem-Tieflader
- / Gesamtgewicht 2.700 kg
- / 6 Euro-Paletten Stellplätze

GKA 40/19 ECO

17

16



Getränke-Kühlanhänger

GKA 40/19 ECO

Technische Daten

Zul. Gesamtgewicht max.	2.700 kg
Nutzlast Fahrtbetrieb	1.550 kg
Nutzlast Standbetrieb	6.000 kg
Laderaum innen ca.	3.970 x 1.870 x 2.000 mm
Heckportal innen ca.	1.815 x 1.800 mm
Ladekapazität (Stellplätze)	6 Euro-Paletten

Serienausstattung

feuerverzinktes, verstärktes Fahrgestell, Tandemachse mit Bereifung 4-fach 14", V-Zugleinrichtung (nicht höhenverstellbar) für PKW-Kuggelkupplung, Auflauf- und Feststellbremse, Stützrad (feuerverzinkt) mit Tragkraft 1.200 kg statisch / 600 kg dynamisch, 4 Rundrohr-Spindelstützen (feuerverzinkt) mit Tragkraft 2.000 kg / Stück, Stahlblech Kotflügel (feuerverzinkt) mit PEKI Schmutzfänger hinten, EU Beleuchtung 12 V 13-polig, Mehrkammerleuchten im Unterfahrerschutz, Isolier-Kofferaufbau in Sandwichbauweise aus PU geschäumten Verbundplatten, Deckschichten feuerverzinkt und beschichtet, Isolierstärken umlaufend 50 mm, Hecktüren 60 mm, Temperaturbereich ca. +4 bis +6°C, Siebdruck-Holzboden mit rutschhemmender Oberfläche, Fassrammleisten aus Siebdruckplatten vorne und seitlich, Heckrahmen Stahl feuerverzinkt mit Türschweller aus Edelstahl, Doppelflügel-Hecktür komplett umschlagbar mit stabilen Scharnieren, Presshebelverschluss mit Zylinderschloss und Notlösevorrichtung rechts, 230 V 50 Hz Kühlmaschine mit Hochleistungsverdampfer, Kälteleistung 2.140 W bei VT 0°C und Außentemperatur +32°C, Montage in Schutzkorb mit seitlichen Lochblechen an Vorderwand oben, Innenleuchte 230 V an Vorderwand, Lackierung Aufbau 1-farbig im RAL-Farbtönen (außer metallic), Fahrgestell und Kotflügel feuerverzinkt (unlackiert), ...

Sonderausstattungen

Auflastung auf zGG 3.500 kg, Zugeinrichtung höhenverstellbar, Spannungswandler 12/24 V, Lackierung Fahrgestell und Kotflügel, Beschriftung, Bierleitungsdurchführung, Seitentür, Ladegutsicherungen, Regalanlagen, verstärkte Kühlmaschine, Individualausstattungen nach Wunsch, ...



Siebdruck-Holzboden (Serienausstattung)



Aluminium-Doppelboden (Sonderausstattung)

Alle Gewichte/Abmessungen circa, ohne Sonderausstattungen und nach DIN 70020. Technische Änderungen vorbehalten. Fotos zeigen z. T. Sonderausstattungen, welche nicht im Grundumfang enthalten sind. © PEKI 2024



Zugleinrichtung höhenverstellbar (Sonderausstattung)

